

# Le thème

## Protection et entretien des surfaces huilées et/ou cirées

**AURO**  
mon monde ... naturellement

### Avec l'Huile de soin AURO N° 106 et la Cire de soin N° 107

#### Surfaces huilées et/ou cirées

Les huiles et cires naturelles donnent de la brillance à vos surfaces en bois et accentuent la veinure spécifique et la structure du bois utilisé. Les surfaces sont résistantes à la saleté aussi bien qu'à l'eau et sont dotées d'un pouvoir anti-statique. Contrairement aux surfaces laquées, les supports traités de cette manière restent respirants et contribuent ainsi à la régulation du climat ambiant. Selon la sollicitation des surfaces huilées ou cirées, une usure mécanique a lieu dans les zones de contact direct. Cela est particulièrement visible sur des surfaces très sollicitées comme par exemple, dans le cas des sols, des plans de travail et des tables. Outre l'effet optique altéré, l'usure conduit à une résistance réduite aux liquides et à la saleté. On voit alors apparaître des taches, provenant de substances colorées, comme le vin rouge, le café ou la moutarde, qui pénètrent dans le bois et s'incrument durablement dans les fibres. Pour cette raison, il est indispensable de parer à l'apparition de l'usure à temps, en rafraîchissant la couche d'huile ou de cire de temps à autre.

#### Préparation du support

Le traitement avec des produits d'entretien suppose un nettoyage préalable correct des surfaces avec des produits adéquats. Pour les sols, on peut utiliser par exemple le **Nettoyant pour sol AURO (427)** et pour les meubles et autres surfaces, le **Nettoyant pour laque et lasure AURO (435)** ou le **Savon végétal AURO (411)**. Outre les saletés, les substances actives disparaissent lors du nettoyage. En effet, ces substances actives pourraient entraver le séchage des substances soignantes huileuses, contenues dans les produits de soin. Suite au nettoyage, un séchage correct est nécessaire. Au cas où la surface serait déjà rugueuse, il est recommandé de procéder à un léger ponçage. Celui-ci peut être réalisé grâce à un papier abrasif corindon ou un feutre abrasif.



Des outils de ponçage contenant du métal sont, de façon générale, déconseillés pour une utilisation sur du bois ou du liège, car ils peuvent provoquer des réactions non désirées avec les substances actives du bois ou les produits destinés au traitement et laisser apparaître des taches colorées.

### Application

Pour le soin de vos meubles, lambris ou petits objets en bois, imprégnez un chiffon ou une éponge humide avec l'Huile de soin/la Cire de soin et répartissez ensuite avec parcimonie et de façon régulière sur la surface. Après un temps court (env. 10 min.), le produit appliqué perd son aspect laiteux, typique des émulsions, et peut alors être poli. Au bout de 24 heures de séchage, la surface est utilisable et peut si nécessaire recevoir une deuxième application du produit de soin. Dans le cas d'une première application du produit de soin sur un sol, celui-ci sera alors dilué à part égale (1:1) avec de l'eau. Appliquer le mélange sur le sol, en humidifiant légèrement. Au bout de 15 minutes, il peut être poli à l'aide d'une machine à polir à disques, avec des feutres blancs ou beige-bruns. Ne pas marcher sur le sol pendant 24 heures env. et éviter l'humidité. Une application supplémentaire avec les produits de soin est possible et peut être réalisée avec les produits non dilués.

### L'utilisation du matériel d'application et son nettoyage

Les produits d'application contenant des huiles siccatives peuvent, lors du séchage, s'enflammer, en particulier dans le cas de chiffons roulés en boule. Pour cette raison, il faut laisser les chiffons, feutres, etc. imprégnés de produit, sécher individuellement et bien à plat; ne pas les mettre en boule. Lorsqu'ils sont complètement secs, ils peuvent être jetés dans les ordures ménagères. Le matériel d'application (chiffon, éponge, etc.), qui sera réutilisé ultérieurement, doit être lavé avec une solution savonneuse, dans laquelle on le laisse tremper une nuit. Le lendemain, on le rince à l'eau tiède et on le laisse sécher en l'étalant bien à plat.

### Consignes d'application générales

Les produits de soin sont à utiliser en respectant les mêmes consignes que pour les peintures et les laques. Lors de l'application, il est particulièrement recommandé de prendre les mesures de précaution adéquates, plus spécialement en ce qui concerne la ventilation et la protection de la peau. Les produits sont à stocker dans leur emballage d'origine fermé, dans un endroit frais, à l'abri du gel. Tenir les produits hors de la portée des enfants. L'aspect et la résistance des surfaces traitées dépendent fortement du traitement, du degré d'usure, de la préparation du support et du type de bois. Les substances actives (par exemple, l'acide tannique dans le chêne et le châtaignier) ou les saletés incrustées provenant de l'environnement (graisses, substances de nettoyage, nicotine) peuvent avoir pour effet un rallongement important du temps de séchage. C'est pourquoi, il est fortement recommandé de faire un test sur une petite surface. Un entretien régulier des surfaces est le garant d'une protection et d'un bel aspect à long terme.



#### AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig  
Tel.: +49 531- 281 41 0 | Fax: +49 531- 281 41 61  
export@auro.de | www.auro.com

