

Le thème

Huile monocouche pour meubles, portes, sols...

AURO
mon monde ... naturellement

Huile monocouche AURO N° 109 Huile monocouche naturelle AURO N° 109-90

Protection et beauté pour votre bois

L'huile monocouche convient à tous les types de bois et tous les domaines d'application d'intérieur habituels. En règle générale, une application suffit pour obtenir des belles surfaces, faciles à entretenir, sur des bois bruts. L'application sur des surfaces déjà huilées, augmente l'effet protecteur et intensifie le ton naturel du bois. Les variations d'humidité se trouvent régulées et la résistance améliorée. La pigmentation légèrement blanche de l'huile monocouche naturelle permet de contrecarrer l'intensification du ton du bois et convient particulièrement aux types de bois clairs (par exemple, érable, frêne et bouleau).

L'application - facile et géniale!

On applique l'huile monocouche AURO uniformément, au pinceau, au rouleau ou avec un chiffon non-pelucheux. Aux endroits où l'huile pénètre rapidement, il faut imbiber le support jusqu'à trois fois, selon la technique du « mouillé-mouillé ». Au bout d'environ 20 minutes, il faut enlever l'huile n'ayant pas complètement pénétré à l'aide d'un feutre à polir ou d'un chiffon. Dans le cas de surplus d'huile importants, ceux-ci peuvent être enlevés auparavant, avec un racloir en caoutchouc, une spatule en métal ou en plastique et être réutilisés pour des applications ultérieures.

Soin et Nettoyage

Les surfaces traitées avec l'huile monocouche AURO doivent être huilées régulièrement, ceci selon le degré d'utilisation et d'usure. A cet effet, les surfaces doivent tout d'abord, être nettoyées avec un produit d'entretien doux, par exemple avec le **Nettoyant pour laque et lasure (435)**. Ensuite, l'entretien consiste à appliquer, une fois de plus, l'huile monocouche, à l'aide d'un chiffon non-pelucheux; le cas échéant, à l'aide d'un feutre à polir beige pour les sols.



Après la phase de ponçage...

la surface doit avoir un aspect régulier et satiné. Au bout d'un jour de séchage, il est possible d'utiliser la surface à condition de la ménager. Les premières semaines, la surface doit être nettoyée à sec (ne pas la mouiller).

Pour lutter efficacement contre l'usure, nous vous conseillons l'utilisation de **l'Huile de soin AURO (106)**. Dans le cas où vos surfaces ont été cirées, utilisez la **Cire de soin AURO (107)** pour les rendre à nouveau résistantes contre la saleté et l'eau (voir l'encadré vert).

AURO
mon monde ... naturellement

Utilisation et nettoyage des outils

Les produits d'application contenant des huiles siccatives peuvent, lors du séchage, s'enflammer, en particulier dans le cas de chiffons roulés en boule. Pour cette raison, il faut laisser les chiffons, feutres, etc, imprégnés de produit, sécher individuellement et bien à plat; ne pas les mettre en boule. Lorsqu'ils sont complètement secs, ils peuvent être jetés dans les ordures ménagères ou gardés pour une réutilisation ultérieure. Pour le nettoyage des pinceaux, nous conseillons l'utilisation du **Diluant végétal AURO (191)**. Ils doivent ensuite être lavés à l'aide du **Savon végétal AURO (411)**. La pratique a montré que pour stocker les pinceaux, spatlers ou autres, il est conseillé de les imbiber de **Savon végétal (411)** et de les stocker ainsi jusqu'à la prochaine utilisation.

Stockage du produit et sécurité

L'Huile monocouche doit, comme toute peinture et ou produit de finition, être stockée dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais, à l'abri du gel et tenue hors de la portée des enfants. Ainsi stocké, le produit a une durée de conservation garantie de 24 mois. En règle générale, le produit peut être utilisé sous réserve d'un essai préalable au delà de cette durée. Lors de l'application d'huiles, tout comme pour les peintures ou les laques, il est d'usage de prendre les mesures de sécurité adéquates, en particulier en ce qui concerne, l'aération et la protection de la peau.

Soin des surfaces huilées et cirées

Les huiles et cires naturelles donnent de la brillance à vos surfaces en bois et accentuent la veinure spécifique et la structure du bois utilisé. Les surfaces sont résistantes à la saleté aussi bien qu'à l'eau et sont dotées d'un pouvoir anti-statique. Contrairement aux surfaces laquées, les supports traités de cette manière restent respirants et contribuent ainsi à la régulation du climat ambiant. Selon la sollicitation des surfaces huilées ou cirées, une usure mécanique a lieu dans les zones de contact direct. Cela est particulièrement visible sur des surfaces très sollicitées comme par exemple, dans le cas des sols, des plans de travail et des tables. Outre l'effet optique altéré, l'usure conduit à une résistance réduite aux liquides et à la saleté. Avec **l'Huile de soin AURO (106)** et la **Cire de soin (107)**, vous contrez l'usure, de façon idéale. Votre revendeur AURO vous conseillera à ce sujet. Reportez-vous également à notre feuille d'informations ayant pour thème « huile et cire de soin ».



For video fans

On our YouTube™ channel „AURO TV“, we present application videos for for the proper treatment of floors, e.g. with **AURO PurSolid Hard oil (123)**. The application steps shown here apply to the AURO One-off oils as well. Please see

www.youtube.en/aurotv



AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig
Tel.: +49 531- 281 41 0 | Fax: +49 531- 281 41 61
export@auro.de | www.auro.com

